

GXS 2805 / 3205

Pendelophængte skiveslåmaskiner 2,8 - 3,2 m.



Ny serie af pendelophængte skiveslåmaskiner

GXS er JF-STOLL's nye serie af pendelophængte skiveslåmaskiner. Serien er bygget op omkring en standardmaskine, hvis væsentligste karakteristika er robusthed i kombination med den glatte JF-STOLL knivbjælke.

Derudover kan JF-STOLL tilbyde en version af maskinen med hydraulisk aflastning og hydraulisk stenudløser, der tilfører maskinen komfort og en række andre egenskaber. Det giver en maskine, der under alle forhold, har brugervenlighed og egenskaber der er i top.



GXS Vari Float med hydraulisk aflastning

GXS med mekanisk aflastning

GXS er en kraftig pendelophængt skive-slåmaskine. Udlæggerarmen er konstrueret af 120 x 120 mm profilrør. Skærebordet er sideforskydeligt, og kan flyttes 100 mm i forhold til udlæggerarmen.



Justerbar Easy Lift - Løftehøjden på det automatiske foragerløft kan justeres trinløst.



Justering af marktryk - Marktryk indstilles uden brug af værktøj. Pendelophænget fordeler marktryk jævnt over hele arbejdsbredden.



Transportposition er vertikalt til siden - aktiveres hydraulisk.



Mekanisk stenudløser - Stenudløseren kan svinge 25° bagud.



JF-STOLL knivbjælken - Lav knivbjælke, glat underside, integreret stenbeskytter, Quick'n Safe

GXS Vari Float med hydraulisk aflastning

GXS Vari Float har hydraulisk aflastning. Aflastning af skæreenheden sker ved hjælp af en hydraulisk cylinder. Det giver mulighed for at variere marktrykket fra traktoren under kørsel.



Ekstraudstyr - Hydraulisk stenudløser - Kræver et ekstra dobbelt olieudtag.



Hydraulisk stenudløser - Den hydrauliske stenudløser giver maskinen en række ekstra funktioner.



Stenudløseren kan svinge 25° bagud.



Mulighed for flere transportstillinger

- ① Til siden lodret
- ② Bagud lodret
- ③ bagud vandret

Tekniske data

	GXS 2805	GXS 2805 Vari Float	GXS 3205	GXS 3205 Vari Float
Arbejdsbredde	2,80 m	2,80 m	3,15 m	3,15 m
Aflastning	Mekanisk	Hydraulisk	Mekanisk	Hydraulisk
Antal Quick'n Safe skiver/knive	7/14	7/14	8/16	8/16
Traktor, min.	45 kW/57 HK	45 kW/57 HK	50 kW/68 HK	50 kW/68 HK
Kraftudtag	1 3/8 - 6 splines	1 3/8 - 6 splines	1 3/8 - 6 splines	1 3/8 - 6 splines
PTO, omdrejningstal	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Olieudtag	1 EV	2 EV	1 EV	2 EV
Vægt	815 kg	815 kg	860 kg	860 kg

Nogle produkter kan være vist med ekstraudstyr. Se prislister for aktuelt standard- og ekstraudstyr. Ret til konstruktions- og specifikationsændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.

JF-STOLL

JF-Fabriken · J. Freudendahl A/S
Linde Allé 7 · Postbox 180
DK-6400 Sønderborg · Danmark
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08
www.jf-stoll.com