

Liftophængte skiveslåmaskiner



SB
SM
SMF



SB-skiveslåmaskiner



SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved:

Egenskaber:

- Helt glat underside:
JF knivbjælken har en helt glat underside. Den store bæreflade giver et lille marktryk, hvilket skåner mark og afgrøde under skårlægning, og giver hurtigere genvækst.
- Lav knivbjælke:
Med JF knivbjælken er det muligt at sætte en lav jævn stub helt ned til 40 mm, da det er muligt at indstille knivbjælken til en lav skærevinkel på kun 3°. Der opnås et fladere snit og dermed opnås en ensartet stubhøjde og bedre flow i maskinen.
- Til at sikre et godt flow igennem maskinen er SB udstyret med flowhatte i begge sider.

Fordele:

- Sikrer ensartet stub og et godt flow under vanskelige markforhold.
- Underside er 100% glat, hvilket giver et rent snit, skåner mark og sikrer hurtigere genvækst.



Knivbjælken er konstrueret med Top Service-systemet, som gør det muligt at kontrollere og skifte tandhjul og leje ved hver enkelt skive.



Fuldt dækkende slæbesko, som beskytter gearkassen nedefra.

Beskyttelse af knivbjælken

Knivbjælken er godt beskyttet mod stenslag og ujævnheder i marken. Slæbeskoene fungerer som integreret stenbeskytter, desuden er knivbjælken beskyttet af et 4 mm "Top Cover".



Easy Lift



Easy Lift giver hurtigere vendninger og skåner maskinen

SB-serien er udstyret med Easy Lift, som giver en nem og hurtig vending på forageren.

- SB-skiveslåmaskiner er JF's serie af driftsikre liftophængte skiveslåmaskiner uden crimper. Maskinerne er beregnet til landmænd, der har behov for en mindre slåmaskine til høst af græs til foder eller hø.
- Maskinen er trepunktsophængt og udstyret med en justerbar kraftig fjeder, som aflaster knivbjælkens tryk mod marken - dette giver maskinen en god terræntilpasning.



Påkørselssikring: Hvis maskinen rammer en forhindring, sikrer den mekaniske påkørselssikring, at maskinen viger tilbage.



SB i transportstilling.



Maskinen kan desuden arbejde på skrånninger, grøfte- og digekanter med op til +/- 40 graders hældning!

SM-skiveslåmaskiner



Egenskaber:

- Justering af marktryk:
Ved at flytte en split kan maskines marktryk ændres. Hermed kan det optimale marktryk hurtigt indstilles uden brug af værktøj, hvis der skiftes til en mark med andre jordbundsforhold.
- Quick ´n safe knive.
- Lodret transportstilling:
Skift til transportstilling sker hydraulisk uden at forlade traktoren. Transporthøjden er under 4 m og transportbredden under 3 m.

Fordele:

- Man undgår beskadigelse af afgrøden, og genvæksten sikres.
- Spar tid og penge.



Justering af marktryk

Robust og effektiv drivlinie:

SM er udstyret med PTO aksel med friløb og remtræk med tre kraftige V-remme. Kileremstrækket har indbygget automatisk strammeanordning, som altid sørger for den korrekte tilspænding og optimal kraftoverførsel. Kileremstrækket reducerer desuden vibrationer samt stød og beskytter dermed den øvrige transmission. Dette sikrer en robust og effektiv drivlinie.



Lodret transportstilling



Kileremstrækket



Lav knivbjælke



Egenskaber:

- Skiverne på SMF roterer i samme retning mod centrum.
- Knive kan hurtigt og nemt udbyttes på knivbjælken.
- Knive kan udskiftes med et håndtag uden ekstra værktøj, hvilket sparer tid.

Fordele:

- Afgrøden aflægges mellem traktorens hjul og ingen afgrøde bliver tabt.
- Færre daglige vedligeholdelser og reduktion af omkostningerne.
- Kan arbejde under meget vanskelige betingelser og i kraftige mængder af græs.



Q+ skiver.



Nem og hurtig adgang til SMF knivbjælken, ved at den forreste dug kan klappes op.



Afgrødeflow



Vreden Q+ kniv.

SMF



Egenskaber:

- SMF har en kompakt sammenkobling til traktoren, hvilket giver en optimal vægtfordeling.
- Justerbar terrænfølgning.
- Drivlinjen går direkte gennem PTO til skiven.
- Dobbelte skårruller er standard. Skårrullerne trækker materialet sammen i et skår mellem traktorhjulene. Traktoren kører derfor ikke i skåret, og materialet forurenes ikke med jord.

Fordele:

- Reducerer kravene til traktoren i forhold til løft og håndtering af maskinen, især i kuperet terræn.
- Maskinen efterlader en perfekt stub, hvilket sikrer en hurtig genvækst og forhindrer forurening af afgrøden.
- Maskinen er meget stærk og robust.
- Ren foder af høj kvalitet.



Den bevægelige topramme sikrer en perfekt terrænfølgning.



Indstilling af skårrullerne foregår let og hurtigt via et håndtag på SMF.



Dobbelte skårruller er standard på SMF.

Tekniske data

	SB 2005	SB 2405	SB 2805
Arbejdsbredde	2,00 m	2,40 m	2,80 m
Skårbredde, standard	1,40 m	1,80 m	2,20 m
Skårbredde med ekstra skårskive	1,10 m	1,50 m	1,90 m
JF knivbjælken	Standard	Standard	Standard
Easy Lift	Standard	Standard	Standard
Traktorstørrelse, min.	30 kW/40 HK	35 kW/48 HK	40 kW/56 HK
PTO, størrelse og type	540 rpm	540 rpm	540 rpm
PTO, størrelse	1 3/8 – 6 splines	1 3/8 – 6 splines	1 3/8 – 6 splines
PTO, friløb	Ekstra	Ekstra	Ekstra
Krav til olieudtag	1 EV	1 EV	1 EV
Lifftappe kat. II	Standard	Standard	Standard
Sideforskydelige lifttappe	Standard	Standard	Standard
Antal skiver	5	6	7
Antal knive	10	12	14
Slæbesko	Fuldt dækkende	Fuldt dækkende	Fuldt dækkende
Høje slæbesko for græspudsning	Ekstra	Ekstra	Ekstra
Stenudløser, mekanisk	Standard	Standard	Standard
Hydraulisk omstilling til transport	Standard	Standard	Standard
Vægt	460 kg	480 kg	520 kg

	SM 2805	SM 3205
Arbejdsbredde	2,8 m	3,15 m
Skårbredde	2,4 m	2,8 m
Transportbredde	< 3 m	< 3 m
Traktorstørrelse, min.	42 kW/57 HK	50 kW/68 HK
Kraftudtag	540 rpm	540 rpm
PTO, størrelse og type	1 3/8 - 6 splines	1 3/8 - 6 splines
PTO, friløb	Standard	Standard
Lifttappe	kat. II	kat. II
Hydrauliske udtag	1 EV	1 EV
Antal skiver	7	8
Skivetype	Quick'n Safe	Quick'n Safe
Antal knive	14	16
Stenudløser, mekanisk	Standard	Standard
Skårrulle	Ekstra	Ekstra
Vægt	700 kg	740 kg

	SMF 3005
Arbejdsbredde	2,96 m
Transporthøjde	2,86 m
Traktorstørrelse, min.	44 kW/60 HK
Hydrauliske udtag	Ingen
Skiver og knive	7/14
Friktionskobling	Ja
PTO, friløb	Ja
Skårrulle	Standard
Yderligere flowhatte	Ekstra

