

JF-STOLL FEEDER VM-1 S L

Lave fuldfoderblandere til lave passager

Særlige kendetegn

Super kompakte og effektive JF-STOLL foderblandere (Feedere) konstrueret til lave passager og læssemaskiner med begrænset løftehøjde. Alle blandere er naturligvis udstyret med de 4 JF-STOLL kendetegn:

- Trådløst vejesystem (Feed Manager) er standard
- Modulært koncept (tilpasning af udfodringsluger osv.)
- Højstyrkestål
- Unikke blandesnegle med lavt kraftbehov.



Justerbar aksel

Totalhøjden kan optimeres ved at justere akslerne. Akslerne er som standard indstillet i midterpositionen og kan justeres op til +/- 5 cm. Feederens frihøjde er som standard 17 cm.

Feeder VM-1 S L		VM 6.5-1 S L	VM 8-1 S L	VM 10-1 S L
Rumfang, strøget mål (m3)		6.5	8	10
Egenvægt (kg)		2500	2650	2800
Nyttelast (kg)		2600	3200	4000
Totalhøjde med standardhjul (m)*		2,09	2,26	2,61
Transportbredde (m)	Luge med gummi afskærmning 1 side (2 sider)	2,29 (2,36)	2,29 (2,36)	2,29 (2,36)
	Luge med stålskærmning 1 side (2 sider)**	2,29 (2,36)	2,29 (2,36)	2,29 (2,36)
Udfodringshøjde (m)*	Luge (bundplade)	0,48	0,48	0,48
	Elevator E08, side	0,46-0,87	0,46-0,87	0,46-0,87
Antal knive monteret/maksimum		5 / 12	5 / 12	5 / 12
Hastighed, blandesnegl (rpm ved 540)		32	32	32
Antal sneglevindinger / stål kvalitet		2,25 / S500	2,25 / S500	2,25 / S500
Traktorstørrelse, min. (kW/HK)		35 / 48	40 / 54	45 / 61
1 læs foder svarer til dagsbehovet		35 - 45 malkekøer	44 - 56 malkekøer	55 - 70 malkekøer

* Alle højdemål tager udgangspunkt i, at akslen er i midterposition - derved er frihøjden 17 cm. Højdemål kan afvige +/- 3 cm pga. dæktryk mm.

** Når lugen åbnes forøges totalbredden med ca. 30 cm / luge.

Nogle produkter kan være vist med ekstraudstyr. Se prislister for aktuelt standard- og ekstraudstyr. Ret til konstruktions- og specifikations-ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.